

Señalización de Salida Una Cara

Ref.: 51008

Presentación

La Señalización de Salida con Una Cara fue proyectada para indicar el camino de escape en la ocurrencia de un accidente. Es indicada para la instalación en ambientes internos, como escritorios, hoteles, restaurantes, establecimientos comerciales y residencias. Fabricada con material no inflamable y una electrónica robusta y eficaz, ella proporciona más seguridad y eficiencia al ambiente.



Informaciones Técnicas

Tensión de alimentación	220-240 V (50/60 Hz)
Potencia de red eléctrica (consumo de energía)	4,5 W
Potencia de emergencia (LEDs)	1,5 W
Factor de potencia	0,40
Flujo luminoso	Red eléctrica: 30 lúmenes / Emergencia: 25 lúmenes
Batería	Litio-Hierro-Fosfato (LiFePO4) 3,2V 2,1Ah
Tiempo de vida de la batería	Hasta 4 años
Protección de batería	Sobrecarga y sobredescarga
Tiempo de carga	24 horas
Autonomía	3 horas
Grado de protección	IP 40
Modos de funcionamiento	Siempre encendido (permanente)
Método de fijación	Techo
Función de autopruueba	Sí
Frecuencia de las autopruuebas	Mensual y semestral
Tipo de fuente de luz	24 LEDs SMD (5700 K – 7200 K)
Peso	0,6 kg
Dimensiones	316 x 229 x 40 mm
Distancia de visualización	30 metros
Temperatura ambiente recomendada máxima	40 °C
Estándar de referencia	IEC 60598-2-22
Material de la carcasa	Plastico PC
Garantía	2 años

V.ES.1.0.0